

# Net'Bord Liquide

Nettoyant pour ligne d'eau.  
Désagrège les dépôts gras et désintègre le tartre incrusté.



Gamme  
actions  
spécifiques



## Mode d'emploi :

- ☐ Humidifier les surfaces à traiter.
- ☐ Employer **Net'Bord Liquide** pur avec une éponge naturelle ou une brosse.
- ☐ Laisser agir environ 10 minutes.
- ☐ Si les tâches persistent, frotter.
- ☐ Rincer abondamment avec l'eau du bassin. Rincer également le matériel utilisé.
- ☐ Pour les tâches tenaces, recommencer.

Pour les surfaces en aluminium, chrome, inox et émail, frotter et rincer immédiatement.

## Propriétés physico-chimique

Spécifications standards ou contractuelles	
Teneur en butoxyethanol	36,5 %
Teneur en acide phosphorique	17,15 %
Teneur en acide chlorhydrique	3,77 %
Densité	1,117
pH	0

## Composition :

- \_ Butoxyethanol (365,0g/kg)
- \_ Acide phosphorique (171,5g/kg)
- \_ Acide chlorhydrique (37,7g/kg)

## Remarques :

- ☐ Il est possible d'utiliser **Net'Bord Liquide** sur d'autres matériaux mais il est indispensable de faire un essai sur une petite surface.
- ☐ Les éponges synthétiques et les brosses à poils synthétiques sont détériorées par les acides. Préférer des éponges naturelles et/ou des brosses en fibres naturelles.

## Conditionnement :

En bidon de 1L